Produktdatenblatt

Eckschutzprofil C19

Artikelnummer	1101130	**Verkaufseinheit Menge**	5 Stück
Farbe	gelb/schwarz	**VE EAN**	4005546735665
Verpackungseinheit	Packung à 5 Stück	**Verpackungsgewicht (brutto)**	1306 G
Basis EAN	4005546735658	**Ursprungsland**	CN

Produktbeschreibung

• Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum
• Einsatz im Innenbereich
• Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
• Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
• Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
• Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
• Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
• Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
• Profillänge: 1 m
• Klebefläche: je Seite 19 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	26
Außenmaß Höhe (mm)	26
Außenmaß Tiefe/Länge	1.000 mm
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	19

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Eckschutzprofil C19

Innenmaß Höhe (mm)	19
Selbstklebend	permanent
Materialstärke	7 mm
Spezielle Farbe	ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181