



## LED Opal

- Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das ein- und ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar.
- Der optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche.
- Geeignet für zwei Arbeitsplätze (85° Kegel).
- Das breite indirekte Abstrahllicht (140°) sorgt für gleichmässige und effiziente Raumbeleuchtung.
- Intelligente Leuchte mit Bewegungs- und Lichtsensoren für Energieeinsparung und Lichtkomfort.



### Technische Daten

Leistung:	100 W
Gewichteter Energieverbrauch:	100 kWh / 1000 h
Spannung:	AC 200–240 V, 50 Hz
Lichtstrom:	11750 Lumen, 3000 lm direkt / 8750 lm indirekt
Lichtausbeute:	118 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1400 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 15
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1980 mm
Leuchtenfuss:	580 mm Länge x 336 mm Breite
Leuchtenkopf:	1006 mm Länge x 200 mm Breite x 26 mm Höhe
Kabellänge:	2.5 m
Nettogewicht:	15.5 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PS, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 210 x 39 x 13 cm, 19.5 kg, Gurtmass: 314 cm

**Artikel-Nummer:** **41-5010.724.CH weiss**  
**41-5010.726.CH anthrazit**