



HYD-TUF®

Mittlere Risiken

Mit Nitrilkautschuk imprägnierte Beschichtung. Jerseyfutter.

Bessere Leistungswerte als herkömmliche Lederhandschuhe für allgemeine Anwendungen.
Flexibler, bequemer, wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Erhöhte Lebensdauer, daher kein ständiger Ersatzbedarf.
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Längen und Größen.

Empfohlene Anwendungsgebiete

- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Automobilindustrie: Montage und Endbearbeitung
- Gas- und Stromversorgung
- Mechanische Belastungen, z.B. auf Bohrtürmen
- Umgang mit leichten Guß- und Metallteilen
- Spritzgießen - Umgang mit kalten Gußteilen
- Instandhaltung; Bergbau
- Bedienung von Maschinen
- Lagerhausarbeiten

Verpackungseinheit

Hyd-Tuf: 144 Paar pro Karton.
Winter Hyd-Tuf: 72 Paar pro Karton.

52-502
52-507
52-547



3111
EN388

52-590



3222
EN388



111
EN511

Art.-Nr.	Modell	Ausführung	EN-Größe	Länge
52-502	Standard	Strickbund	9, 10	310 mm
52-507		Sicherheitsstulpe		270 mm
52-547	Gunn cut			280 mm
52-590	Winter Hyd-Tuf			280 mm

OIL-TUF®

Irreversible Risiken

Nitrilbeschichtung auf Baumwolljersey mit Baumwollschlingengewebe in der Handfläche.

Ein Durchbruch in der Handschuhtechnologie - für besonders anspruchsvolle und ölhaltige Einsatzbereiche.
Der beste Ölgriff, den je ein synthetischer Handschuh hatte.
Herausragende mechanische Belastbarkeit.
PLUS: Kurzzeitiger Hitzeschutz bis 350 °C nach EN407.

Empfohlene Anwendungsgebiete

- Umgang mit öligen Blechen
- Umgang mit heißen und öligen Bauteilen
- Automobilindustrie
- Erdölindustrie

Verpackungseinheit

6 Paar pro PE-Beutel, 12 PE-Beutel pro Karton.



3232
EN388



X2XXXX
EN407

Art.-Nr.	Modell	Ausführung	EN-Größe	Länge
52-642	Strickbund	Nitril-/Baumwollgewebe	9, 10	260 mm
52-647	Sicherheitsstulpe			