

Glamox / Luxo LED-Lupenleuchte Wave - 5 Dioptrien, Kaltlicht, 13 W, Tischklemme, weiß, WALo25950

Artikel-Nr.: 23038F

Marke: Glamox / Luxo

Hersteller-Nr.: WALo25950

Preisreduzierte Lagerabverkaufsware

Glamox / Luxo LED-Lupenleuchte Wave - 5 Dioptrien

Industrielle LED-Lupenleuchte mit 3D-Funktion!

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Wave ist eine Lupenleuchte für industrielle Anwendungen mit 2x400lumen LED-Modulen und einem flexiblen, selbstbalancierenden Leuchtenarm. Sie bietet eine schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten oder aber die dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht von der linken oder rechten Seite.

- Montageart: Tischleuchte, standard mit Tischklemme (AH Klemme), andere Tischklemmen, integrierte Tischbefestigungen und Rollstativ sind auf Anfrage erhältlich

- Linsendurchmesser: 175 x 108 mm

- Armlänge: 105 cm

- paralleler Dreifachschwenkarm, federbalanciert

- primäre Linse: 5 Dioptrien

- Gesamtvergrößerung: 225 %, zur weiteren Vergrößerung kann eine sekundäre Linse mit 4D, 6D oder 10D an der Lupenleuchte befestigt werden

- Lichtquelle: LED, 2x12 Watt

- 764 Lumen out

- Systemleistung: max. 13 Watt

- 59 Lumen pro Watt

- mittlere Nutzlebensdauer (IEC 62717) bei Ta 25 Grad Celsius: 50000

- Farbwiedergabe: CRI>80

- Farbtemperatur: 4000K => Kaltlicht

- Gewicht: 4,5 kg

- IP-Schutzart: 20


- maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius

- Länge der Anschlussleitung: 1,7 m

- elektrischer Anschluss: Schutzkontakt-Stecker (Schuko), mit 2 m Leitung und Stecker

- Abschaltautomatik nach 4 oder 9 Stunden, mit Stoffbezug als Staubschutz

- Farbe: weiß (WH)



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/23038F>

Technische Daten:

- IP-Schutzart: 20
- max. Umgebungstemperatur (Ta=°C): 25

Lichttechnische Daten:

- Leuchtmittel/Lichtquelle: LED
- Lampenanzahl: 2
- Lampenleistung (W): 12
- Farbwiedergabe und Farbtemperatur: CRI>80, 4000K
- Lumen Out: 764
- Lumen/Watt: 59
- mittlere Nutzlebensdauer (IEC 62717) Ta25: 50.000
- Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25: 0.80

Anschluss:

- Leitungslänge in m: 1.7
- Anschlussart: Schuko
- Montagezubehör: CLA (inkl. Tischklemme)

Maße:

- Nettogewicht in kg: 4,5
- Armlänge (cm): 105

Gehäuse:

- Gehäusefarbe: WH (Weiß)

Optik:

- primäre Linse: 5 Dioptrien
- Gesamtvergrößerung: 225
- Brennweite: 200

Elektrische Daten:

- Spannung (V): 110
- max. Spannung (V): 240
- Frequenz (Hz): 50
- max. Frequenz (Hz): 60
- Systemleistung (W) (Max): 13

Im Detail:

Wave ist eine Lupenleuchte für industrielle Anwendungen. Sie bietet eine schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten oder aber die dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht von der linken oder rechten Seite. Diese 3D Technik wird besonders bei Arbeiten an Platinen oder anderen schwierigen Objekten geschätzt. Durch die rechteckige Linse ist Wave auch für Lesezwecke geeignet. Farben: Weiß oder hellgrau.

Maximale Flexibilität und Präzision

Die Flexibilität der Verbindung zwischen Leuchtenkopf und Arm macht eine exakte Positionierung einfach. Der federbalancierte Arm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und bleibt immer in der richtigen Position. Standardlieferung mit 3,5

oder 5 Dioptrien Glas-Linse.

Ein Stoffbezug schützt das Objektiv vor Staub und verhindert, dass die Leuchte durch versehentliches Einschalten zum Brennglas wird.

LED: Leuchtmittel der Zukunft

Wave ist mit zwei LED-Modulen ausgestattet, die individuell eingeschaltet werden können.

Die Module sind mit einer 3-Stufen-Dimmung ausgestattet und schalten sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen.

Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der Wave haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen!

UV-Licht-Version

UV-Lupen sind in erster Linie für die Prüfung von Schutzlacken entwickelt worden. Die 400nm UVA-Lichtquelle ist auch ideal für die detaillierte Prüfung von Schweißnähten, Lötverbindungen und anderen Bereichen in denen eine hohe Konzentration gefordert wird. Das violette Licht der UV-Beleuchtung sorgt dafür, dass man unbeschichtete Bereiche leichter erkennen kann.

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	452,26 €	380,05 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 117,81 € (99,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 7,08 € (5,95 € netto + MwSt.).

Ab einem Warenwert von 117,81 € (99,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 07.08.2026 13:56