


**Regulus Signolit Inkjetfolie SIVN DIN A4,
selbstklebend, 130 my, weiß glanz,100 Blatt,
22VNo.100.44000**

Artikel-Nr.:	76631E
Marke:	Regulus
Hersteller-Nr.:	22VNo.100.44000
Beschichtung:	weiß u. glänzend
Folienanzahl:	Folien
Folienstärke:	130 g/m ²
Material:	Vinyl
Produktbezeichnung:	Signolit SIVW Vinylfolie
Länge:	297 m
Höhe:	cm
Breite:	210 mm
Folienformat:	21 x 0 x 0 cm
Farbe:	weiß
Besonderheit:	kalendriert u. permanent klebend

Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/76631E>

Signolit Inkjetfolie SIVW

Nano pigmentierte PVC-Selbstklebefolie mit rückseitiger Papierabdeckung - ideal für Hinweise und Werbung im DIN A4-Format! Aufgrund der speziellen Beschichtung ist die Folie nur bedingt zum Plotten bzw. Schneiden geeignet.

- klebt auf allen trockenen und sauberen Oberflächen
- brillante Farbwiedergabe
- permanent selbstklebend
- schnelles Trocknen
- universell einsetzbar
- Abdeckung Silikonpapier: ~ 0.145 mm
- Beschichtung Druckseite nanoporös
- Stärke Träger mit Inkjetbeschichtung: 0.130 mm
- Klebkraft frisch \geq 3.5 N, nach 24 Std. \geq 10 N
- Klebstoff Polyacrylat Dispersion
- Trägermaterial Kalandrierte Weich-PVC-Folie, monomer weichgemacht, 0.100 mm
- Verbunddicke 0.285 mm
- Format: DIN A4
- Maße: (L)297 x (B)210 mm
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- kühl und trocken lagern
- Farbe: weiß glänzend

Verarbeitung:

- Nach dem Bedrucken:

Die Folienoberfläche fühlt sich nach dem Bedrucken sofort trocken an. Wir empfehlen jedoch, die bedruckte Folie nach dem Bedrucken noch ca. 30 Minuten offen liegen zu lassen. Falls die Drucke laminiert werden, sollte die Trockenzeit 1 Std. oder länger

betragen.

- Laminieren:

Ein Oberflächenschutz mit Kaltlaminat ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Feuchtigkeit, Handschweiß, Abrieb etc. ausgesetzt ist. Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich muß SIVN grundsätzlich mit 5mm überstehendem Laminat geschützt werden.

- Verklebung:

Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet (gereinigt) werden. Verklebungstemperatur mind. 15°C. Zur Entfernung von SIVN wird die Folienoberfläche mit einem Heißluftgebläse erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.

Liefereinheit: 1 Packung à 100 Blatt

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	111,78 €	93,93 €
ab 3 Packungen	107,64 €	90,45 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).

Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 01.05.2024 13:49