



Burg-Wächter Wandtresor KARAT WT 614 K, Widerstandsgrad N, 15.6 - 26 L, WT 614 K

Artikel-Nr.:	77677E
Marke:	Burg-Wächter
Hersteller-Nr.:	WT 614 K
Produkttyp:	Wandtresor
Tür-Schlossart:	Doppelbartschloss
Außenbreite:	434 mm
Außenhöhe:	342 mm
Außentiefe:	351 mm
Volumen:	26 Liter
Innenbreite:	352 mm
Innenhöhe:	250 mm
Innentiefe:	296 mm
Gewicht:	27.5 kg
Feuerschutz vorhanden:	Ja
Art des Feuerschutzes:	Tür mit Feuerschutzmaterial
Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad:	N
Beschreibung der Besonderheiten:	variable Tiefe durch verstellbaren Tresorkorpus
Serie:	Karat
Liefereinheit:	1 Schrank
EAN:	4003482235706

Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/77677E>

Burgwächter KARAT WT 614 K

Der Wandtresor Karat mit Widerstandsgrad o. Ein thermisches Notverriegelungssystem und eine Spezial-Durchschlag-Sicherung vor jedem Riegelbolzen erhöhen zusätzlich die Sicherheit.

Mit dem Wandtresor Karat sind Sie nicht nur optimal Schutz vor Diebstahl geschützt, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, den Safe nach Wandstärke und Ihren speziellen Anforderungen anzupassen. Der Wandtresor Karat ist besonders gut geeignet für die versteckte und sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen im Alltag. Vor allem dort, wo eine besondere Anpassung für die Wand notwendig ist. Auch im Büro oder fürs Gewerbe kann der Wandtresor zum Einsatz kommen.

Mit der ECB•S und VdS-überwachten Sicherheit und dem zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit Widerstandsgrad o (N) sind Sie mit dem Karat auf der sicheren Seite.

Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung
Der Wandtresor Karat bietet eine variable Tiefe. Mit dem verstellbaren Tresorkorpus haben Sie bei vollem Auszug Ordertiefe und somit genügend Platz für wichtige Dokumente. Der Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Dieser ist

verstellbar und erleichtert Ihnen die Organisation und Aufbewahrung Ihrer Wertsachen.

- Gehäuserahmen aus brennscheingeschütztem Edelstahlmaterial
 - in Tür integriertes Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
 - umlaufender Feuerfalz im Korpus
 - Türplatte: aus massivem, 7 mm starkem SM-Stahl
 - Widerstandsgrad N
 - Typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
 - Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
 - Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen
 - 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
 - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
 - Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
 - Ordertiefe bei vollem Auszug
 - Ein verstellbarer Fachboden
 - Lackierung: Alteisen
-
- Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
 - Bei Schlüsselverlust: Schloss einfach umstellbar
 - 10 Zuhaltungen, 50 Millionen verschiedene Schließungen

mit Schließzwang

- VdS-geprüft (Klasse 2) und nach EN 1300 ECB•S-zertifiziert (Schlossklasse B)
 - Schlossarmatur steht 3 mm vor
-
- Außenmaße (HxBxT): 342 x 434 x 233-351 mm
 - Innenmaße (HxBxT): 250 x 352 x 178-296 mm
 - Tür (HxB - Öffnung): 250 x 336 mm
 - Inhalt 15,6-26 Liter
 - Gewicht 27,5 Kg

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	702,76 €	590,55 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 24.04.2024 06:45