



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/78176E>

MAUL LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar, 2 Leuchtquellen, 51W, weiß, 8257502

Artikel-Nr.:	78176E
Marke:	MAUL
Hersteller-Nr.:	8257502
Produkt-Typ:	LED-Stehleuchte
Farbe:	weiß
Höhe:	195 cm
Länge:	cm
Fußform:	Standfuß
Sockelausführung:	ohne
Leistung:	51 Watt
Beleuchtungsstärke:	1540 Lux
Lichtstrom:	5835 Lumen
Farbtemperatur:	4000 Kelvin
Farbwiedergabewert:	85 Ra
Lebensdauer:	50000 Stunden
dimmbar:	Ja
inkl. Leuchtmittel:	Ja
Besonderheiten:	2 Leuchtquellen; direkt + indirekt
Liefereinheit:	1 Leuchte
EAN:	4002390081245

MAUL LED-Standleuchte MAULjet

LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar

- stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbelichtung
- von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben
- Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern
- Leuchtenkopf geschlossen

- Praktisch: Diffusor für sanfte Abblendung und geringen Schattenwurf
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand | Direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
- Anzahl Lichtquellen: 2
- Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
- Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 42 kWh/1.000 h (21 kWh/1.000 h & 21 kWh/1.000 h)
- Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
- Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
- Fuß: Standfuß
- Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9,8 x 3,7 cm - Säule: 2,8 x 4,7 cm - Fuß: 50 x 22,5 cm
- Position Schalter: Leuchtenkopf
- Beleuchtungsstärke (Lux/cm): 1.540 / 85
- Kabellänge ca.: 1.8 m
- Leistung Leuchte: 51 Watt
- SB-Verpackung: ja
- Schutzklasse: I Schutzkontaktstecker
- Spannung Leuchtm.: 200-240 V
- Farbe: weiß

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	439,35 €	369,20 €
ab 4 Stück	429,21 €	360,68 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).
 Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 28.04.2024 23:09