



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/78389E>

MAUL LED-Standleuchte MAULjet, 51 W, dimmbar, ausgeschnittene Fußplatte, silber, 8257595

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 78389E |
| Marke: | MAUL |
| Hersteller-Nr.: | 8257595 |
| Produkt-Typ: | LED-Stehleuchte |
| Farbe: | silber |
| Höhe: | 195 cm |
| Länge: | cm |
| Fußform: | Standfuß (ausgeschnitten) |
| Sockelausführung: | ohne |
| Leistung: | 51 Watt |
| Beleuchtungsstärke: | 1540 Lux |
| Lichtstrom: | 5835 Lumen |
| Farbtemperatur: | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabewert: | Ra |
| Lebensdauer: | 50000 Stunden |
| dimmbar: | Ja |
| inkl. Leuchtmittel: | Ja |
| Besonderheiten: | dimmbar, direktes + indirektes Licht |
| Liefereinheit: | 1 Leuchte |
| EAN: | 4002390081252 |

MAUL LED-Standleuchte MAULjet

- stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbelichtung
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben
- stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern
- Leuchtenkopf geschlossen
- praktisch: Diffusor für sanfte Abblendung und geringen Schattenwurf
- umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Beleuchtungsstärke Leuchte: indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand - direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
- Anzahl Lichtquellen: 2
- Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): indirekt: D (Spektrum A

- bis G) & direkt: E (Spektrum A bis G)
- gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 42 kWh/1.000 h (21 kWh/1.000 h & 21 kWh/1.000 h)
- Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
- Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
- Fuß: Standfuß
- Material:Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9,8 x 3,7 cm - Säule: 2,8 x 4,7 cm - Fuß: 50 x 22,5 cm
- Position Schalter: Leuchtenkopf
- von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Farbe: silber RAL 9006

Liefereinheit: 1 Stück

| | Preise mit MwSt. | ohne MwSt. |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 439,35 € | 369,20 € |
| ab 4 Stück | 429,21 € | 360,68 € |

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).

Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 27.04.2024 08:28