



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/84163E>

MAUL LED-Standleuchte MAULjet, 51 W, ausgeschnittene Fußplatte, weiß, 8257402

Artikel-Nr.:	84163E
Marke:	MAUL
Hersteller-Nr.:	8257402
Farbe:	weiß
Höhe:	cm
Länge:	cm
Leistung:	Watt
Beleuchtungsstärke:	Lux
Lichtstrom:	Lumen
Farbtemperatur:	Kelvin
Farbwiedergabewert:	Ra
Lebensdauer:	Stunden
Liefereinheit:	Leuchten
EAN:	4002390081092

MAUL LED-Standleuchte MAULjet

- leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Abblendung des Lichts durch Diffusormaterial
- extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Beleuchtungsstärke Leuchte: indirekt: 1.520 Lux bei 85 cm Abstand, 920 Lux bei 110 cm Abstand - direkt: 1.280 Lux bei 85 cm Abstand, 780 Lux bei 110 cm Abstand
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
- Anzahl Lichtquellen: 2
- Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
- gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 42 kWh/1.000 h (21 kWh/1.000 h & 21 kWh/1.000 h)
- Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
- Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
- Fuß: Standfuß
- Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
- Maße: Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9,8 x 3,7 cm - Säule: 2,8 x 4,7 cm - Fuß: 50 x 22,5 cm

- Position Schalter: Leuchtenkopf
- von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei, recycelbar
- Kabellänge ca.: 1.8 m
- Leistung Leuchte: 51 Watt
- Schutzklasse: I Schutzkontaktstecker
- Spannung Leuchtm.: 220-240 V
- Farbe: weiß

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	233,20 €	195,96 €
ab 4 Stück	226,44 €	190,28 €
ab 10 Stück	219,68 €	184,60 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.).
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 30.04.2025 14:44